



**Филиал «Новополоцкжелезобетон»**




**ОАО «Кричевцементношифер»**

211440 ул.Промышленная, 6, г. Новополоцк Витебской обл.,  
Республика Беларусь

+375(214)514175, +375(29)5100959, +375(214)514810

E-mail: NPOLFCW@VITEBSK.BY

**ПЕРЕМЫЧКИ  
БРУСКОВЫЕ**  
для зданий с кирпичными  
СТЕНАМИ



**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Изделия предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах зданий различного назначения. Изготавливаются из тяжелого бетона класса В15 для зданий, возводимых в обычных условиях строительства. Морозостойкость не ниже F100  
Нормативная отпускная прочность в % от марки бетона; лето/зима-70/90.

**Серия 1.038.1-1в1**

	Объем (м.куб)	Масса (кг.)	Размеры (мм)		
			L	B	h
2ПБ10-1	0,017	43	1030	120	65
2ПБ13-1	0,022	54	1290	120	140
2ПБ17-2	0,028	71	1680	120	140
2ПБ16-2	0,026	0,065	1550	120	140
2ПБ19-3	0,033	81	1940	120	140
2ПБ22-3	0,037	92	2200	120	140
2ПБ25-3	0,041	103	2460	120	140
2ПБ30-4	0,05	125	2980	120	140
3ПБ13-37	0,034	85	1290	120	220
3ПБ16-37	0,041	102	1550	120	220
3ПБ18-8п	0,048	119	1810	120	220
3ПБ18-37	0,048	119	1810	120	220
3ПБ21-8	0,055	137	2070	120	220
3ПБ25-8п	0,065	162	2460	120	220
3ПБ27-8п	0,072	180	2720	120	220
3ПБ30-8	0,079	197	2980	120	220
3ПБ36-4	0,096	240	3630	120	220
3ПБ39-8п	0,103	257	3890	120	220
4ПБ30-4	0,104	259	2980	120	290
4ПБ44-8	0,154	385	4410	120	290
4ПБ48-8	0,167	418	4800	120	290
4ПБ60-8п	0,207	520	5960	120	290
5ПБ18-27	0,1	250	1810	250	220
5ПБ21-27п	0,114	285	2070	250	220
5ПБ25-37п	0,135	338	2460	250	220
5ПБ27-37	0,15	375	2720	250	220
5ПБ30-37п	0,164	410	2980	250	220
5ПБ36-20п	0,2	500	3630	250	220

**Серия 1.038.1-1в4**

8ПБ10-1	0,011	28	1300	120	90
8ПБ13-1	0,014	35	1290	120	90
8ПБ19-3	0,021	52	1940	120	90
9ПБ13-37	0,029	74	1290	120	190
9ПБ22-3	0,05	125	2200	120	190
9ПБ25-3п	0,056	140	2460	120	190
9ПБ30-4	0,068	170	2980	120	190
10ПБ18-27	0,086	215	2720	120	190
10ПБ25-37	0,117	190	2460	250	190
10ПБ27-27лп	0,129	323	2720	250	190